

Séparation de couleurs sur film haute densité pour imprimantes jet d'encre

:SelectJet Screen



**Qualité
exceptionnelle
pour les travaux
de sérigraphie
et signalétique**



:SelectJet Screen

Le nec plus ultra en matière de film de sérigraphie

Applications

Trait, images tramées et séparation de couleur basse résolution.

Avantages

- Sortie numérique aisée sur film
- Exposition petit et grand format
- Pas de développement chimique
- Manipulation en lumière du jour
- Contrôle total sur votre chaîne graphique numérique et votre production de film interne
- Investissement et coût d'exploitation faibles
- Idéal pour la plupart des applications de sérigraphie

Caractéristiques du film

Les films :SelectJet sont composés d'une émulsion réceptrice d'encre spéciale offrant une absorption de l'encre et une densité optimales, ces films sont en outre spécialement développés pour assurer une stabilité accrue aux travaux de séparation de couleur. Des encres noires pigmentées ou à base de colorants peuvent être utilisées. La base polyester thermostabilisée d'Agfa et les couches supérieures spéciales de ces films contribuent à assurer une précision de repérage maximale sur un large éventail d'imprimantes jet d'encre.

Types d'imprimantes

Une bonne qualité d'image est obtenue sur une série d'imprimantes, comme :Sherpa 24m d'Agfa, Epson Stylus 3000, 7600 et 9600 et Roland HI-FI JET Pro FJ-500/FJ-600. La plupart des autres imprimantes offrent une qualité d'image acceptable.

Caractéristiques photographiques

- Faible Dmin. : visuelle 0,06 / UV 0,12
- Dmax. élevée :
 - Avec têtes piezo-électriques et encre à base de colorants : visuelle jusqu'à 4,00 / UV jusqu'à 3,70
 - Avec têtes piezo-électriques et encre à base de pigments : visuelle jusqu'à 3,00 / UV jusqu'à 3,70
 - Avec têtes thermiques et encre à base de pigments : visuelle jusqu'à 3,50 / UV jusqu'à 4,80



- Excellente netteté du point
- Engraissement du point 50 % : +20 % (à 50 lpi)
- Bonne couverture d'encre favorisant les aplats noirs

Caractéristiques physiques

- Emulsion spéciale pour une absorption des encres et un engraissement du point optimal
- Pour encres pigmentées et à base de colorants
- Grains mats assurant une mise en vide rapide pour une copie parfaite des images. Pas de transfert d'encre ni de phénomène de collage entre les films.
- Bonne précision de repérage
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Séchage excellent et instantané après le traçage
- Très bonne résistance à l'eau

RIP

Un RIP spécifique pour les séparations de couleur est nécessaire pour assurer les sorties tramées en mode quadri et permettre la projection écran dans le cadre d'une application de sérigraphie.

Les RIP recommandés sont ColorGate Screen & Sign et Wasatch SoftRIP SP.

Linéature

Selon les caractéristiques du système de bons résultats peuvent être atteints avec des linéatures comprises entre 50 lpi et 85 lpi.

Choix

Longueur des rouleaux : 30,5 m

Laizes disponibles : 24"/61 cm ; 36"/91,4 cm ; 44"/111,7 cm ; 50"/127 cm ; 54"/137,2 cm ; 60"/152,4 cm ; 62"/157,5 cm ; 66,14"/168 cm.

Tous les rouleaux sont bobinés sur un mandrin carton UCT76 / EO / film non collé au mandrin.

Argentine (Paraguay et Uruguay),
Tél.: +54 11 4958 5767
Australie, Tél.: +61 3 9279 6300
Autriche, Tél.: +43 1 89112 3290
Belgique, Tél.: +32 3 450 9866
Belgique, Direct Export,
Tél.: +32 3 444 7120
Brésil, Tél.: +55 11 5188 6444
Canada, Tél.: +1 416 241 1110 4053
ou 877 753 2431 numéro vert

Caribes & Amérique centrale,
Tél.: +305 2135311
Chili (Bolivie, Pérou),
Tél.: +56 2 360 7600
Chine Hong-Kong,
Tél.: +852 2555 9421
Colombie (Equateur),
Tél.: +57 1 425 2790
République Tchèque,
Tél.: +420 2 6610 1623

Danemark, Tél.: +45 4326 6766
Finlande, Tél.: +358 9 8878 319
France, Tél.: +33 1 4732 6905
Allemagne, Tél.: +49 221 5717 0
Grèce, Tél.: +30 1 570 6500
Hongrie, Tél.: +36 1 212 1540
Irlande, Tél.: +353 1 450 6733
Italie, Tél.: +39 02 3074 220
Japon, Tél.: +81 3 5704 3140
Corée, Tél.: +82 2 2262 4200

Luxembourg, Tél.: +352 442 0441
Malaisie, Tél.: +60 3 7953 5800
Mexique, Tél.: +52 55 52 767600
Pays-Bas, Tél.: +31 70 413 1211
Nouvelle-Zélande,
Tél.: +64 9 443 5500
Norvège, Tél.: +47 67 06 88 00
Pologne, Tél.: +48 22 572 3940
Portugal, Tél.: +351 21 414 6700
Singapour, Tél.: +65 6214 0110

Afrique de Sud, Tél.: +27 11 921 5911
Espagne, Tél.: +34 93 476 7600
Suède, Tél.: +46 8 793 0100
Suisse, Tél.: +41 1 823 7111
Taiwan, Tél.: +886 2 2516 8899
Royaume-Uni,
Tél.: +44 20 8231 4929
USA, Tél.: 800 227 2780 numéro vert
Venezuela, Tél.: +58 2 12 263 6344

Susceptible de modifications sans préavis.

Édité par Agfa-Gevaert N.V., B-2640 Mortsel - Belgique
NF4NF FR 00200308

www.agfa.com

AGFA 

| see more | do more |