



Créez des impressions et des épreuves professionnelles de la plus haute qualité grâce à cette imprimante photo et d'épreuve de 24 pouces extrêmement polyvalente. Extrêmement précise (elle reproduit 98 % des couleurs certifiées Pantone¹) et équipée d'un jeu de 10 cartouches d'encre pigmentaires couleur ainsi que d'une tête d'impression Epson TFP PrecisionCore, l'imprimante SC-P7000 garantit des résultats précis et durables. Cette technologie de pointe est associée à une ergonomie hors du commun.

Large gamme de couleurs reproductibles

Dotée de 10 cartouches couleur (dont deux d'encre noire) d'encre pigmentaire UltraChrome HDX, l'imprimante SC-P7000 reproduit 98 % des couleurs certifiées Pantone¹, ce qui lui permet de réaliser des impressions extrêmement précises et de très grande qualité aux couleurs lumineuses et éclatantes. En outre, son mode noir et blanc avancé permet de réaliser des impressions exceptionnelles avec des noirs riches, profonds et d'une grande densité, tout en affichant un équilibre tonal impressionnant.

Fiable et efficace

Avec la tête d'impression Epson TFP PrecisionCore et la fonction de vérification automatisée des buses, les utilisateurs ont l'assurance d'obtenir des résultats de la plus haute qualité. Grâce à l'utilitaire « Epson Colour Calibration utility », la précision et la constance dans la reproduction des couleurs sont garanties au fur et à mesure des impressions. En option, pour la production d'épreuve de contrôle, l'imprimante peut être dotée d'un Spectroproofer basé sur la technologie X-Rite, afin d'obtenir des mesures colorimétriques certifiées, rapides et précises.

Facile à utiliser et économique

Chaque détail de l'imprimante a été conçu en vue d'optimiser son ergonomie et sa fiabilité. Le passage d'un substrat à un autre s'effectue rapidement et simplement grâce aux menus clairs du panneau LCD. Le choix des cartouches d'encre séparées de 350 ml ou 700 ml permet d'effectuer des séries d'impression plus longues entre deux remplacements. Le disque dur de 320 Go en option permet aux utilisateurs de libérer de l'espace sur leur ordinateur et de stocker plusieurs travaux sur l'imprimante pour qu'ils soient prêts à être imprimés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Encres pigmentaires UltraChrome HDX**
Des couleurs extrêmement précises qui couvrent 98 % du nuancier Pantone®
- **Tête d'impression Epson TFP PrecisionCore**
Des résultats homogènes, fiables et de haute qualité garantis
- **Résistance à la lumière exceptionnelle**
Des impressions réalisées sur papier Photo Premium Glacé peuvent durer jusqu'à 60 ans²
- **Cartouches d'encre haute capacité**
Pour des séries d'impression plus longues entre deux remplacements de cartouches
- **Simple à utiliser**
Panneau de configuration LCD clair et disque dur de 320 Go en option

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Technologie de l'encre	UltraChrome® HDX
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP

IMPRESSION

Couleurs	Noir clair, Noir très clair, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Orange, Vert
Configuration des buses	360 buses noir, 360 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl

GESTION DU PAPIER

Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Formats de papier	A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), Défini par l'utilisateur
Recto/verso	Non

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	70 W, 5,4 W (en veille), 1 W (éteindre)
Dimensions du produit	801 x 945 x 1.516 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	140 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,5 B (A)

AUTRE

Gestion des medias	Fine Art Paper Path, Papier en rouleaux, Support de papier épais
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Connexions	Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Interface Ethernet Gigabit

IMPRIMER

Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)
----------------------------	-------------------------

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,3 cm
-----------	------------------------------------

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CE39301A0
Code-barres	8715946607290
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

SureColor SC-P7000 STD

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

CONSOMMABLES

- Pap Mat Archival A3+ (50f./192g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./192g) (C13S041344)
- Pap Mat Archival A4 (50f./192g) (C13S041342)
- Pap Cold Press Bright 17" (0.432x15.2m) 305g (C13S042313)
- Pap Cold Press Bright 24" (0.610x15.2m) 305g (C13S042314)
- Cold Press Bright A4 (C13S042308)
- Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box (C13S042310WB)
- Pap Cold Press Bright 25f. A3+ (0.329x0.483m) 340g (C13S042310)
- Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt, White Box (C13S042312WB)
- Pap Cold Press Bright 25f.A2 (0.420x0.594m) 340g (C13S042312)
- Pap Cold Press Natural 17" (0.432x15.2m) 305g (C13S042303)
- Pap Cold Press Natural 24" (0.610x15.2m) 305g (C13S042304)
- Pap Cold Press Natural 25f. A3+ (0.329x0.483m) 340g (C13S042300)
- Cold Press Natural, A3+, 25 sheets, White Box (C13S042300WB)
- Pap Cold Press Natural 25f. A2 (0.420x0.594m) 340g (C13S042302)
- Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box (C13S042302WB)
- Pap Proofing Commercial 195g 13" (0,330x30,5m) (C13S042144)
- Pap Proofing Commercial 195g 17" (0,430x30,5m) (C13S042145)
- Pap Proofing Commercial 195g 24" (0,610x30,5m) (C13S042146)
- Pap Couché Double Face (50f./178g) (C13S041569)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) (C13S041617)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m) (C13S041595)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)
- Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 (C13S041718)
- Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m) (C13S041598)

1. - PANTONE® est la propriété de Pantone LLC.
Couverture de 98 % du nuancier PANTONE FORMULA GUIDE
opaque couché. Impression réalisée sur papier Proofing
Semi-mat blanc Epson avec pilote d'impression Epson en
2 880 x 1 440 dpi. La couverture PANTONE peut varier si
l'impression est réalisée avec un logiciel RIP tiers.